

# MAXITRAK ТРАКТОР YAĞI 15W-40

Всесезонное масло для тракторных двигателей

## Описание

Высококачественное моторное масло, разработанное специально для дизельных турбированных дизельных двигателей тракторов и комбайнов.

## Применение

Рекомендуется для турбированных дизельных двигателей сельхозтехники, включая новейшие модели.

## Преимущества

- Благодаря моюще-диспергирующим присадкам предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту двигателя;
- Обеспечивает экономию смазочного материала и минимизирует износ узлов двигателя;
- Обладает увеличенным интервалом замены;
- Благодаря универсальности применения позволяет уменьшить номенклатуру смазочных материалов в парках, включающих множество различных марок техники;
- Облегчает запуск двигателя при низких температурах, обеспечивает превосходные смазочные характеристики при высоких температурах;
- За счёт присадок, увеличивающих индекс вязкости, образует толстую масляную пленку при высоких температурах.

## Спецификации и одобрения

API CF-4/CF

## Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	92
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		13,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30

Редакция от 01.11.2022

