

TURBOSARJ EKSTRA 40

Высокопроизводительное сезонное масло для дизельных двигателей

Описание

Моторное масло с увеличенным сроком службы уровня качества SHPD (Super High Performance Diesel Engine Oil).

Применение

Рекомендуется для высокооборотных дизельных двигателей большой мощности с турбонаддувом.

Преимущества

- Обеспечивает безопасную и эффективную работу дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, работающих на высоких оборотах и при повышенных температурах;
- Облегчает запуск двигателя благодаря хорошей текучести при низких температурах;
- Благодаря высокому щелочному числу надежно защищает двигатель от коррозии и износа при использовании топлива с высоким содержанием серы;
- Снижает затраты на техническое обслуживание за счёт увеличения интервалов замены масла.

Спецификации и одобрения

API CF-4/CF

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		40
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,89
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	254
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	126,3
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	109
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-27

Редакция от 01.11.2022