

MAXIMA 10W-40 PLUS

Синтетическое моторное масло с новой улучшенной формулой

Описание

Синтетическое моторное масло с обновленной улучшенной формулой, дающей четырехкратную защиту от износа. Производится на основе синтетических базовых масел и пакетов присадок нового поколения.

Применение

Подходит для заливки во все бензиновые и дизельные двигатели легковых и легких коммерческих автомобилей, требующих класса вязкости SAE 10W-40 и соответствия характеристикам класса ACEA A3/B4.

Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива;
- Поддерживает чистоту двигателя;
- Увеличивает интервал между заменами масла;
- Обеспечивает наилучшую производительность двигателя;
- Лёгкий запуск в холодную погоду и быстрая активация защитных свойств;
- Поддерживает толщину масляной плёнки и обеспечивает защиту в суровых условиях эксплуатации за счет стабильной вязкости.

Спецификации и одобрения

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	234
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	86,5
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		13
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

* Редакция от 10.06.2022