

## MAXIMA AUTO LPG 20W-50

Моторное масло для двигателей, работающих на сжиженных углеводородных газах (СУГ)

### Описание

Синтетическое моторное масло, предназначенное для всех автомобилей, работающих на СУГ. Разработано на синтетической основе с добавлением специальных присадок. Содержит увеличенные объёмы дисперсирующих и детергирующих присадок, способствующих поддержанию чистоты двигателя.

### Применение

Подходит для заливки во двигатели легковых автомобилей, работающих на СУГ, требующих класса вязкости моторного масла SAE 20W-50.

### Преимущества

- Уменьшает количество вредных отложений в двигателе;
- Защищает клапаны от износа;
- Поддерживает чистоту и экономичность.

### Спецификации и одобрения

API SG/CD

### Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	254
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	180,3
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		20,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	129
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-24

\*Редакция от 10.06.2022