

MAXIMA VSA 0W-20

Синтетическое моторное масло

Описание

Maxima VSA 0W-20 - высокопроизводительное синтетическое моторное масло, разработанное для новейших двигателей.

Применение

Масло предназначено для всех легковых автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности с дизельными сажевыми фильтрами, требующими соответствия стандартам ACEA C5, а также бензиновых автомобилей с каталитическими преобразователями.

Преимущества

- Передовая технология способствует уменьшению трения, обеспечивая экономию топлива и улучшенную производительность двигателя;
- Улучшенная устойчивость к окислению продлевает срок службы масла и позволяет увеличить интервал между его заменами;
- Адаптируется под различные температурные условия, способствуя защите двигателя;
- Минимизирует износ при холодном пуске, продлевая срок службы двигателя;
- Предотвращает образование отложений, поддерживая чистоту двигателя.

Спецификации и одобрения

API SN, ACEA C5, VW 508 00/509 00, FIAT 9.55535 DM1

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		0W-20
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,844
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	41,6
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		8,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	194
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-54

* Редакция от 10.06.2022