

MAXIMUS HD 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей

Описание

Моторное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел с применением высокотехнологичных присадок для применения в двигателях, соответствующим стандартам Euro 5 и Euro 6.

Применение

Рекомендовано для всех тяжёлых транспортных средств, строительной техники и магистральных автопарков, оснащённых мощными четырёхтактными дизельными двигателями. Может применяться в двигателях, оснащённых сажевыми фильтрами (DPF), системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и избирательного каталитического восстановления (SCR). Особенно рекомендуется для современных двигателей большой мощности производства Volvo.

Преимущества

- Благодаря малой зольности масло хорошо защищает двигатель автомобиля и продлевает срок службы сажевого фильтра;
- Снижает потребление топлива и увеличивает интервалы между заменами масла;
- Обеспечивает чистоту поршней, уменьшая образование отложений и осадков;
- Помогает защитить окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов.

Спецификации и одобрения

API CJ-4/SN, ACEA E9-12, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M3575, CUMMINS 20081, MTU Type 2.1, MACK EO-0 PREMIUM PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DDC93K218

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		10W-20
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,858
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	91,5
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		13,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

* Редакция от 10.06.2022