

MAXIGEAR D 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло для мостов, обладающее увеличенным сроком службы

Описание

Maxigear D 75W-90 - полностью синтетическое высокоэффективное всесезонное масло для мостов.

Применение

Maxigear D 75W-90 разработано для использования в коммерческих транспортных средствах, работающих с очень высокими нагрузками. Позволяет значительно увеличить интервалы замены трансмиссионного масла.

Преимущества

- Обладает очень большим ресурсом, что позволяет существенно увеличить интервал замены;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Превосходные смазочные характеристики;
- Чрезвычайная устойчивость к высокому давлению;
- Отличная температурно-вязкостная стабильность, обеспеченная современными химическими технологиями;
- Низкая температура застывания защищает узел в начале его работы и обеспечивает экономию топлива.

Спецификации и одобрения

API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB 235.8 Approval, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, Volvo 97312, Scania STO 1:0

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		75W-90
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	280
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	108
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		15,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39

* Редакция от 10.06.2022