

HYDRAULIC SAE 10W

Высокоэффективное гидравлическое масло

Описание

Petrol Ofisi Hydraulic SAE 10W - высокоэффективное масло, разработанное специально для применения в гидравлических системах строительной техники, работающих при тяжёлых нагрузках.

Применение

Рекомендовано для гидравлических систем строительной и сельскохозяйственной техники, большегрузных транспортных средств.

Преимущества

- Предотвращает образование отложений, защищает узлы от загрязнений;
- Обеспечивает высокую устойчивость к износу, окислению, пенообразованию;
- Высокий индекс вязкости обеспечивает лёгкий пуск и обеспечивает стабильность характеристик во всем диапазоне рабочих температур;
- Защищает систему, предотвращая износ, образование ржавчины и окисление;
- Обладает прекрасной совместимостью с уплотнительными материалами;
- Увеличивает срок службы оборудования и уменьшает затраты на обслуживание.

Спецификации и одобрения

API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104D, ALLISON C3, CAT TO-2

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		SAE 10W
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	39,8
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с		6,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	107
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30

Редакция от 01.11.2022