

KALIP YAĞI M SERIES

Формовочное масло для газобетона

Описание

Формовочное масло, содержащее специальные присадки, применяется для смазывания форм для газобетона.

Применение

Смазка наносится на поверхности форм и опалубок для производства газобетона. Наносится распылением или кистью, предотвращая налипание бетона к форме.

Преимущества

- Обеспечивает формирование гладких поверхностей, предотвращая прилипание опалубки к бетону;
- Упрощает повторное применение форм;
- Предотвращает коррозию крепежа и материала формы;
- Не оставляет пятен и разводов на поверхностях изделий;
- Легко наносится на формы для газобетона.

Типовые характеристики

		M8	M20	M22	M24
Плотность при 15 °С, кг/литр	ASTM D 4052	0,870	0,870	0,900	0,900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	184	120	248	260
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	19,7	16,1	97,3	137,1
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		4,01	3,58	10,6	13,55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	99	102	90	90
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-12	-15	-9	-9

Редакция от 04.10.2022



Petrol Ofisi

ООО "Ойл Трейд" тел. +7(812)313-1410 www.elfvolga.ru