

TRAFÖ YAĞI

Минеральное трансформаторное масло на нефтяной основе

Описание

Минеральное трансформаторное масло высокой степени очистки на нефтяной основе.

Применение

Применяется для электроизоляции и охлаждения в трансформаторах и масляных выключателях.

Преимущества

- Обладает низкой температурой застывания и высокой температурой вспышки;
- Благодаря высокому напряжению пробоя масло сохраняет электроизоляционные характеристики в течение длительного времени;
- Обеспечивает увеличенный срок службы благодаря прекрасной стойкости к окислению;
- Легко отделяет воду и посторонние примеси;
- С высокой эффективностью обеспечивает электроизоляцию и теплоотвод;
- Не содержит полихлорированных бифенилов.

Спецификации и одобрения

IEC 60296 Edition 4.0, Turkish Electrical Authority (TEİAŞ)

Типовые характеристики

Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,86
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	153
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	9,1
Кинематическая вязкость при -30 °С, мм ² /с	ISO 3104	720
Содержание воды, мг/кг	IEC 60814	3
Напряжение на пробой, кВ	IEC 60156	76
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С	IEC 60247	<-0,001
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45

Редакция от 04.10.2022



Petrol Ofisi