

ROCK DRIL LUBRICANT EPXM100

Масло для пневмоинструмента

Описание

Высокоэффективная смазка для пневмоинструмента, разработанная на минеральной основе с добавлением противоизносных присадок.

Применение

Используется в ударных типах пневматических устройств, таких как буровые инструменты, гайковерты, перфораторы, отбойные молотки, сваебойные машины и рубанки.

Преимущества

- Благодаря высокой адгезии устойчиво к вымыванию водой;
- Сводит к минимуму образование отложений;
- Продлевает срок службы инструмента;
- Благодаря высокой термической стабильности обеспечивает превосходную защиту даже при повышенных температурах;
- Уменьшает затраты на обслуживание инструмента;
- Обеспечивает отличную защиту системы от ржавчины и коррозии.

Типовые характеристики

Класс вязкости по ISO		ISO VG 100
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	222
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	107
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	98
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-18

Редакция от 04.10.2022